

NEW HOLLAND T4000 Deluxe & SuperSteer

T4020 | T4030 | T4040 | T4050



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelos | T4020 | T4030 | T4040 | T4050 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Motor New Holland* | F5C | F5C | NEF | NEF |
| N.º de cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro / nivel de emisiones | 4 / 3200 / 2 / Tier III | 4 / 3200 / 2 / Tier III | 4 / 4500 / 2 / Tier III | 4 / 4500 / 2 / Tier III |
| Aspiración | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
| Intercooler | ● | ● | ● | ● |
| Mezcla de biodiésel aprobada | B100** | B100** | B100** | B100** |
| Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 48/65 | 57/78 | 63/86 | 71/97 |
| Régimen nominal (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Par máximo ISO TR14396 a 1300 rpm (Nm) | 290 | 330 | 363 | 398 |
| Reserva de par (%) | 46 | 39 | 39 | 35 |
| Consumo de combustible a régimen nominal (g/kWh) | 234 | 231 | 231 | 230 |
| Depósito de combustible (l) | 75 | 75 | 88 | 88 |
| Intervalo de mantenimiento (horas) | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Transmisión | | | | |
| Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ● | ● | ● | ● |
| Shuttle Command™ 16 x 16 (30 km/h - 40 km/h) | ● | ● | ● | ● (sólo 40 km/h) |
| Shuttle Command™ 28 x 16 [Superreductor opcional (30 km/h - 40 km/h)] | ○ | ○ | ○ | ○ (sólo 40 km/h) |
| Split Command™ 32 x 16 (30 km/h - 40 km/h) | ○ | ○ | ○ | ○ (sólo 40 km/h) |
| Powershuttle 16 x 16 (30 km/h - 40 km/h) | ○ | ○ | ○ | ○ (sólo 40 km/h) |
| Dual Command™ 32 x 16 (30 km/h - 40 km/h) | ○ | ○ | ○ | ○ (sólo 40 km/h) |
| Dual Command™ 44 x 16 [Superreductor opcional (30 km/h - 40 km/h)] | ○ | ○ | ○ | ○ (sólo 40 km/h) |
| Eje delantero | | | | |
| Eje delantero ST | ○ | ○ | ○ | – |
| Eje delantero DT | ● | ● | ● | ● |
| Eje delantero SuperSteer™ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ángulo de giro con eje delantero estándar / SuperSteer™ (°) | 55 / 76 | 55 / 76 | 55 / 76 | 55 / 76 |
| Radio de giro ST / DT / Eje delantero SuperSteer™ (mm) | 3670 / 3890 / 3415 | 3670 / 3890 / 3415 | 3670 / 3890 / 3415 | 3670 / 3890 / 3415 |
| Sistema hidráulico | | | | |
| Caudal de la bomba estándar/Caudal de la bomba opcional MegaFlow™ (l/min) | 48,6/63,8 | 48,6/63,8 | 48,6/63,8 | 48,6/63,8 |
| Elevador mecánico (MDC) | ● | ● | ● | ● |
| Lift-O-Matic™ | ● | ● | ● | ● |
| Elevador electrónico (EDC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Capacidad constante de levantamiento (a 610 mm) (kg) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Capacidad de levantamiento a las rótulas (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| N.º máx. de distribuidores traseros | 6 (4+2) | 6 (4+2) | 6 (4+2) | 6 (4+2) |
| Elevación delantera y toma de fuerza | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toma de fuerza | | | | |
| 540 | ● | ● | ● | ● |
| 540 / 540E / 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Entorno del operador | | | | |
| Plataforma suspendida (con bastidor de seguridad) | ● | ● | ● | ● |
| Cabina | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Climatizador opcional | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cabina Blue Cab | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nivel máximo de ruidos*** (dBA) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Dimensiones y pesos**** | | | | |
| Longitud total (DT) (mm) | 3493 | 3493 | 3580 | 3580 |
| Altura hasta parte superior del bastidor (arriba/abajo) (mm) | 2443/1930 | 2443/1930 | 2443/1930 | 2443/1930 |
| Altura hasta el techo de la cabina (mm) | 2332 | 2332 | 2332 | 2332 |
| Peso bastidor***** (ST/DT) (kg) | 2620/2870 | 2620/2870 | 2700/2950 | –/3000 |
| Peso cabina***** (ST/DT) (kg) | 2820/3070 | 2820/3070 | 2900/3150 | –/3200 |
| Peso máximo permitido (ST/DT) (kg) | 4800/5250 | 4800/5250 | 4800/5250 | 4800/5250 |

*Desarrollado por CNH Engine Corporation **Cumpliendo con las condiciones indicadas por el fabricante ***Solo modelo con cabina ****Neumáticos traseros 16.9R30

*****Con conductor (85 kg) y depósito de combustible lleno ● Estándar ○ Opcional – No disponible



Especialistas en tu éxito

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Asistencia e información 24/7

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.

Visite nuestra página web: www.newholland.es

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 02/08 - TP01 - (Turin)

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA



PIDA UNA CITA
A SU CONCESIONARIO, PARA
PROBAR ESTE PRODUCTO



80002/E00