

NEW HOLLAND TD5000

TD5040 | TD5050



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	TD5040	TD5050
Motor New Holland*	NEF	NEF
N.º de cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro / nivel de emisiones	4 / 4500 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III
Aspiración	Turboalimentado	Turboalimentado
Intercooler	●	●
Mezcla de biodiésel aprobada	B100**	B100**
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	65/88	70/95
Régimen nominal (rpm)	2500	2500
Par máximo ISO TR14396 a 1300 rpm (Nm)	375	390
Reserva de par (%)	50	44
Sistema de filtrado del aire PowerCore	●	●
Consumo de combustible a régimen nominal (g/kWh)	242	242
Depósito de combustible (l)	92	92
Intervalo de mantenimiento (horas)	600	600
Transmisión		
Transmisión Synchro Shuttle™ 12 X 12 (30 km/h - 40 km/h)	●	●
Transmisión Synchro Shuttle™ 20 X 12 [Superreductor opcional (30 km/h - 40 km/h)]	○	○
Eje delantero		
Eje delantero ST	○	○
Eje delantero DT	●	●
Ángulo de giro Eje delantero ST/DT (°)	55/50	55/50
Radio de giro (mm)	3963	3963
Sistema hidráulico		
Caudal de la bomba estándar / Caudal de la bomba opcional MegaFlow™ (l/min)	41 / 52	41 / 52
Elevador mecánico	●	●
Sensor de la tracción del enganche inferior	●	●
Lift-O-Matic™	●	●
Capacidad constante de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg)	2700	2700
Capacidad máxima de levantamiento de las rótulas en posición horizontal (kg)	3565	3565
N.º máx. de distribuidores traseros	4 (2 con regulador de caudal)	4 (2 con regulador de caudal)
Toma de fuerza		
Sincronizada con el avance	○	○
540 / 540E / 1000	●	●
Entorno del operador		
Plataforma suspendida (con bastidor de seguridad ROPS)	●	●
Cómodo asiento con suspensión	●	●
Palancas laterales	●	●
Cabina	○	○
Aire acondicionado	○	○
Nivel máximo de ruidos (dBA)	80	80
Dimensiones con neumáticos estándar		
Longitud total (DT) (mm)	4107	4107
Altura hasta parte superior del bastidor ROPS (mm)	2620	2670
Altura hasta el techo de la cabina (mm)	2600	2650
Luz libre (mm)	420	470
Pesos		
Peso ROPS*** (ST/DT) (kg)	3120/3560	3120/3560
Peso cabina*** (ST/DT) (kg)	3400/3780	3400/3780
Peso máximo permitido (kg)	5900	6000
Neumáticos estándar		
Delanteros (ST/DT)	7.50-18/12.4-R24	7.50-18/12.4-R24
Traseros	18.4/R30	18.4/R34

* Desarrollado por CNH Engine Corporation ** Cumpliendo con las condiciones indicadas por el fabricante *** Con conductor (85 kg) y depósito de combustible lleno
● Estándar ○ Opcional



Especialistas en tu éxito

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Asistencia e información 24/7

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.

Visite nuestra página web: www.newholland.es

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 01/08 - TP01 - (Turin)

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA



PIDA UNA CITA
A SU CONCESIONARIO, PARA
PROBAR ESTE PRODUCTO



80000/E00